

製品ラインナップ 【ジャストベース (JE II型) 工法】

《JE II型》


ジャストベース (JE II型) 柱脚工法 適用鋼管一覧表

ジャストベース 記号	適用角形鋼管			回転剛性値 kNm/rad
	F=235N/mm <sup>2</sup>	F=295N/mm <sup>2</sup>	F=325N/mm <sup>2</sup>	
J150-12K	□150×150 t≦12	□150×150 t≦12	□150×150 t≦9	12,000
J175-12K	□175×175 t≦12	□175×175 t≦12	□175×175 t≦9	17,000
J200-09K	□200×200 t≦9	□200×200 t≦9	□200×200 t≦8	21,000
J200-12K	□200×200 t≦12	□200×200 t≦12	□200×200 t≦9	30,000
J250-09K	□250×250 t≦9	□250×250 t≦9	□250×250 t≦8	47,000
J250-12K	□250×250 t≦12	□250×250 t≦12	□250×250 t≦9	47,000
J250-16K	□250×250 t≦19	□250×250 t≦16	□250×250 t≦12	61,000
J300-09K	□300×300 t≦12	□300×300 t≦9	□300×300 t≦9	66,000
J300-12K	□300×300 t≦16	□300×300 t≦12	□300×300 t≦12	80,000
J300-16K	□300×300 t≦19	□300×300 t≦16	□300×300 t≦16	89,000
J300-19K	□300×300 t≦19	□300×300 t≦19	□300×300 t≦19	90,000
J350-12K	□350×350 t≦16	□350×350 t≦12	□350×350 t≦12	119,000
J350-16K	□350×350 t≦22	□350×350 t≦16	□350×350 t≦16	129,000
J350-19K	□350×350 t≦22	□350×350 t≦19	□350×350 t≦19	148,000
J350-22K	□350×350 t≦22	□350×350 t≦22	□350×350 t≦22	156,000
J400-12K	□400×400 t≦12	□400×400 t≦12	□400×400 t≦12	159,000
J400-16K	□400×400 t≦22	□400×400 t≦16	□400×400 t≦16	182,000
J400-19K	□400×400 t≦25	□400×400 t≦19	□400×400 t≦19	207,000
J400-22K	□400×400 t≦25	□400×400 t≦22	□400×400 t≦22	220,000
J400-25K	□400×400 t≦25	□400×400 t≦25	□400×400 t≦25	219,000
J450-16K	□450×450 t≦19	□450×450 t≦16	□450×450 t≦16	248,000
J450-19K	□450×450 t≦25	□450×450 t≦19	□450×450 t≦19	266,000
J450-22K	□450×450 t≦25	□450×450 t≦22	□450×450 t≦22	289,000
J450-25K	□450×450 t≦25	□450×450 t≦25	□450×450 t≦25	303,000
J500-19K	□500×500 t≦25	□500×500 t≦19	□500×500 t≦19	351,000
J500-22K	□500×500 t≦28	□500×500 t≦22	□500×500 t≦22	379,000
J500-25K	□500×500 t≦32	□500×500 t≦25	□500×500 t≦25	397,000
J550-19K	□550×550 t≦25	□550×550 t≦19	□550×550 t≦19	452,000
J550-22K	□550×550 t≦28	□550×550 t≦22	□550×550 t≦22	490,000
J550-25K	□550×550 t≦32	□550×550 t≦25	□550×550 t≦25	502,000

【F=235N/mm<sup>2</sup>】 STKR400 BCP235 SHC400

【F=295N/mm<sup>2</sup>】 BCR295 JBCR295 TSC295

【F=325N/mm<sup>2</sup>】 STKR490 BCP325 SHC490

 組立箱型断面柱には適用できません。

※ BCPのみ適用可能な板厚がございますので、別途 設計施工標準図でご確認下さい。

設計施工標準図は弊社HPのダウンロードページにあります。