

製品ラインナップ 【ジャストベース(JEⅡ型)工法】

《JEⅡ型》

ジャストベース(JEⅡ型)柱脚工法 適用鋼管一覧表

ジャスト ベース記号	適用角型鋼管			回転剛性値 KN・m/rad
	F=235N/mm ²	F=295N/mm ²	F=325N/mm ²	
J150-12K	□-150×150 t≤12	□-150×150 t≤12	□-150×150 t≤9	12,000
J175-12K	□-175×175 t≤12	□-175×175 t≤12	□-175×175 t≤9	17,000
J200-09K	□-200×200 t≤9	□-200×200 t≤9	□-200×200 t≤8	21,000
J200-12K	□-200×200 t≤12	□-200×200 t≤12	□-200×200 t≤9	30,000
J250-09K	□-250×250 t≤9	□-250×250 t≤9	□-250×250 t≤8	47,000
J250-12K	□-250×250 t≤12	□-250×250 t≤12	□-250×250 t≤9	47,000
J250-16K	□-250×250 t≤19	□-250×250 t≤16	□-250×250 t≤12	61,000
J300-09K	□-300×300 t≤12	□-300×300 t≤9	□-300×300 t≤9	66,000
※J300-12K	□-300×300 t≤16	□-300×300 t≤12	□-300×300 t≤12	80,000
J300-16K	□-300×300 t≤19	□-300×300 t≤16	□-300×300 t≤16	89,000
J300-19K	□-300×300 t≤19	□-300×300 t≤19	□-300×300 t≤19	90,000
J350-12K	□-350×350 t≤16	□-350×350 t≤12	□-350×350 t≤12	119,000
J350-16K	□-350×350 t≤22	□-350×350 t≤16	□-350×350 t≤16	129,000
J350-19K	□-350×350 t≤22	□-350×350 t≤19	□-350×350 t≤19	148,000
J350-22K	□-350×350 t≤22	□-350×350 t≤22	□-350×350 t≤22	156,000
J400-12K	□-400×400 t≤12	□-400×400 t≤12	□-400×400 t≤12	159,000
J400-16K	□-400×400 t≤22	□-400×400 t≤16	□-400×400 t≤16	182,000
J400-19K	□-400×400 t≤25	□-400×400 t≤19	□-400×400 t≤19	207,000
J400-22K	□-400×400 t≤25	□-400×400 t≤22	□-400×400 t≤22	220,000
J400-25K	□-400×400 t≤25	□-400×400 t≤25	□-400×400 t≤25	219,000
J450-16K	□-450×450 t≤19	□-450×450 t≤16	□-450×450 t≤16	248,000
J450-19K	□-450×450 t≤25	□-450×450 t≤19	□-450×450 t≤19	266,000
J450-22K	□-450×450 t≤25	□-450×450 t≤22	□-450×450 t≤22	289,000
J450-25K	□-450×450 t≤25	□-450×450 t≤25	□-450×450 t≤25	303,000
J500-19K	□-500×500 t≤25	□-500×500 t≤19	□-500×500 t≤19	351,000
J500-22K	□-500×500 t≤28	□-500×500 t≤22	□-500×500 t≤22	379,000
J500-25K	□-500×500 t≤32	□-500×500 t≤25	□-500×500 t≤25	397,000
J550-19K	□-550×550 t≤25	□-550×550 t≤19	□-550×550 t≤19	452,000
J550-22K	□-550×550 t≤28	□-550×550 t≤22	□-550×550 t≤22	490,000
J550-25K	□-550×550 t≤32	□-550×550 t≤25	□-550×550 t≤25	502,000

【F=235N/mm²】STKR400 BCP235 SHC400

【F=295N/mm²】BCR295 JBCR295 TSC295

△ 組立箱型断面柱には適用できません。

【F=325N/mm²】STKR490 BCP325 SHC490

※BCPのみ適用可能な厚板がございますので、別途 設計施工標準図でご確認下さい。

設計施工標準図は弊社HPのダウンロードページにございます。

※ J300-12Kは廃止し、J300-16Kに統合します。ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせ下さい。