

製品ラインナップ【ジャストベース(JEⅡ型)工法】

《JEⅡ型》

ジャストベース(JEⅡ型)柱脚工法適用鋼管一覧表

ジャストベース 記号	適用円形鋼管		回転剛性値
	F=235N/mm ²	F=325N/mm ²	KN・m/rad
J216-13N	○-190.7×12.7以下	○-190.7×12.7以下	13,000
	○-216.3×12.7以下	○-216.3×9.5以下	15,000
J216-16N	○-190.7×16.0以下	○-190.7×12.7以下	16,000
	○-216.3×16.0以下	○-216.3×12.0以下	19,000
J267-13N	○-267.4×12.7以下	○-267.4×9.3以下	26,000
J267-16N	○-267.4×16.0以下	○-267.4×12.0以下	31,000
J318-13N	○-318.5×12.7以下	○-318.5×9.5以下	40,000
J318-16N	○-318.5×16.0以下	○-318.5×12.0以下	49,000
J355-13N	○-350.0×12.7以下	○-350.0×9.5以下	72,000
	○-355.6×12.7以下	○-355.6×9.5以下	74,000
J355-16N	○-350.0×16.0以下	○-350.0×12.0以下	75,000
	○-355.6×16.0以下	○-355.6×12.0以下	77,000
J406-13N	○-400.0×12.7以下	○-400.0×9.5以下	90,000
	○-406.4×12.7以下	○-406.4×9.5以下	93,000
J406-19N	○-400.0×19.0以下	○-400.0×14.0以下	107,000
	○-406.4×19.0以下	○-406.4×14.0以下	110,000
J406-22N	○-400.0×22.0以下	○-400.0×16.0以下	112,000
	○-406.4×22.0以下	○-406.4×16.0以下	116,000
J457-13N	○-450.0×12.7以下	○-450.0×9.5以下	118,000
	○-457.2×12.7以下	○-457.2×9.5以下	123,000
J457-19N	○-450.0×19.0以下	○-450.0×12.7以下	138,000
	○-457.2×19.0以下	○-457.2×12.7以下	143,000
J457-25N	○-450.0×25.0以下	○-450.0×19.0以下	161,000
	○-457.2×25.0以下	○-457.2×19.0以下	166,000
J508-14N	○-500.0×14.0以下	○-500.0×9.5以下	169,000
	○-508.0×14.0以下	○-508.0×9.5以下	175,000
J508-22N	○-500.0×22.0以下	○-500.0×16.0以下	181,000
	○-508.0×22.0以下	○-508.0×16.0以下	188,000

【F=235N/mm²】 STK400 STKN400

【F=325N/mm²】 STK490 STKN490

設計施工標準図は弊社HPのダウンロードページにあります。